



MimioTeach

Les tableaux blancs interactifs peuvent être chers et compliqués, et la plupart doivent être installés de manière permanente. Plus maintenant. Les enseignants peuvent désormais placer une petite barre sur les tableaux effaçables à sec existants et presser deux boutons. Cela suffit pour obtenir un tableau blanc interactif et plein de fonctions. Dépensez moins pour avoir plus !

« Il suffit de le débiller pour qu'il fonctionne. C'est vraiment un outil polyvalent. En plus, il capture l'attention des enfants. »

Jim LeMasters
Instructeur technique

Une meilleure façon d'apprendre. Le tableau blanc interactif MimioTeach™ est fourni avec tout le matériel et le logiciel dont vous avez besoin pour vos cours interactifs. C'est donc un bon investissement.

La petite barre portable MimioTeach s'aimante sur un tableau effaçable à sec traditionnel. Lorsque vos enseignants branchent le récepteur sans fil MimioHub™ sur leur ordinateur et connectent l'ordinateur à un projecteur, la surface de projection atteint jusqu'à 1,5 m sur 2,4 m. Aussi leurs cours prennent-ils vie, tout simplement.

Le tableau blanc interactif MimioTeach est fourni avec le logiciel primé MimioStudio™, le moteur de tous les produits MimioClassroom™.

S'intégrant parfaitement avec tous les autres produits MimioClassroom, l'ajout des autres outils est donc simple et rapide.

Tous les avantages du tableau blanc interactif MimioTeach

- Un système interactif complet qui utilise vos tableaux effaçables à sec et projecteurs existants.
- Une interface directe qui vous permet d'utiliser le système en quelques minutes.
- Le logiciel MimioStudio, doté de toutes les fonctions pour créer des cours interactifs motivants.
- Léger et portable, pour pouvoir le transporter d'une classe à l'autre, et le ranger en toute sécurité.



En quelques secondes, elle transforme n'importe quel tableau effaçable à sec en tableau blanc interactif.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site mimio.com/mimioTeach.

mimio[®]
a better way to learn

Spécifications

Contenu de l'emballage

Barre MimioTeach avec : interface sans fil intégrée, stylet rechargeable, récepteur sans fil MimioHub, câble USB micro-B, support de fixation magnétique, alimentation USB 5V 1,2 A, 1 DVD contenant le logiciel MimioStudio.

Spécifications

Configuration logicielle requise

MimioStudio 7 ou version ultérieure sur système d'exploitation Windows, Mac ou Linux.

Pour les configurations requises spécifiques à chaque système, veuillez consulter le site : mimio.com/support/downloads

Interface ordinateur

USB (compatible USB 2.0).
Câble USB - connecteur USB « micro-B ». Le MimioHub se connecte au PC par USB.

Taux de transfert de données - USB

USB pleine vitesse (12 Mbps).

Consommation électrique

5V - 100 mA CC via micro-USB.

Dimensions de la barre

MimioTeach

375,4 mm H x 68 mm L x 38 mm P

Poids

Barre : 305 g

Stylet : 30 g

Barre et stylet : 335 g

Zone active du tableau blanc (par périphérique)

Mode interactif avec support pour projecteur 1,5 m x 2,4 m, max. 2,5 m au format d'affichage standard en projection diagonale et 2,9 m en diagonale en mode écran large.

Stylet

Stylet ergonomique et élégant pour une utilisation interactive. Ultrason à 40 kHz (fréquence) + infrarouge à 940 nm (longueur d'ondes).

Fonctionne à l'aide d'une cellule lithium-ion rechargeable 3,7 V avec capacité de 70 mAh. Le stylet se recharge quand il est rangé du côté gauche de MimioTeach. Se recharge pour 8 - 10 heures.

Recharge complète en 3 heures.
Extinction de sécurité après 60 secondes.

Deux boutons sur le stylet permettent d'activer des fonctions : clic droit et outils MimioStudio.

Stylet en Téflon solide avec pointe remplaçable pour une action ultra-douce sur toutes les surfaces de tableaux et d'écrans.

Résolution et vitesse de détection

Fréquence de captation du signal : 87 fois par seconde. Vitesse de captation du signal : 2,7 m par seconde. Résolution effective 4 800 x 9 600 lignes sur un tableau de 1,2 m x 2,4 m.

Positionnement

La barre MimioTeach doit être montée au milieu du côté gauche du tableau blanc, en dehors de la surface de projection. Les capteurs doivent faire face à une surface de projection située à la portée maximale du périphérique. Minimum 7 cm d'espace entre le bord de l'image projetée et le bord de la barre MimioTeach.

Commandes et indicateurs

2 fonctions activées par des boutons sur la barre MimioTeach : mode interactif et Calibrer/Recalibrer.
1 indicateur : Liaison.

Température

En fonctionnement : de 16°C à 38°C.
Au-delà de 27°C, légère imprécision de la capture d'encre. Stockage : de -20°C à 35°C (1 an, réglage par pile)- De -20°C à 45°C (1 mois, réglage par pile). De -30°C à 60°C (maximum absolu)

Humidité

En fonctionnement : de 15 % à 75 % sans condensation. Stockage : de 0 % à 90 % sans condensation.

Connectivité sans fil

Permet une connexion dédiée 2,4 GHz bidirectionnelle, point à point, sans fil à l'ordinateur via le MimioHub, un récepteur USB « thumb drive » d'une portée maximale de 9 m. Ne nécessite ni réseau Bluetooth, à carte spéciale ou sans fil, ni PC sans fil. MimioHub est un périphérique USB standard qui utilise des pilotes HID et accompagne MimioTeach. MimioHub peut se ranger dans le logement arrière de la barre MimioTeach lorsqu'il n'est pas utilisé.

Taux de transfert de données sans fil

250 Kbps

Certification et conformité

Sans fil : FCC, IC, CE, C-Tick, COFETEL, SCRF, SRMC, TELEC, RRL, TRA, ANRT, ANATEL, WPC, DGPT, CTI, MIC, SIRIM, MOC, CNC, SUBTEL, CRT, SUTEL, BURTEL, CONATEL, SIGET, SIT, PUC,

TELCOR, ERSF, OSIPTEL, TATT, URSEC, UrkSEPRO, ICASA, NTRA, CITC, NCC. Sécurité : UL/CSA/EN/IEC 60950-1 (CE & TUV NRTL) C-Tick, NOM, KCC, GOST, ANATEL, SII, UrkSEPRO, NCRS, VoC, CQC. EMC : FCC, IC, CE, C-Tick, GOST, KCC, ANATEL, SII. Environnement : conforme RoHS, WEEE, REACH.

Utilisation internationale

Le port USB de l'ordinateur ou des piles comme source première d'alimentation permettent le « Start up and Go » dans n'importe quel pays. Adaptateur secteur international pour une utilisation sur le secteur.

Garantie sur le produit

Le matériel Mimio est garanti 2 ans à partir de la date d'achat + 3 ans après enregistrement du produit sur notre site mimio.com/warranty, pour un total de 5 ans. Le logiciel MimioStudio est fourni avec une garantie limitée qui expirera 1 an après l'arrêt de la commercialisation du produit sur le territoire.

Autres accessoires disponibles

Câble d'extension USB, supports de fixation métalliques avec bandes adhésives décollables pour surfaces non métalliques, stylet, batterie lithium-ion remplaçable pour le stylet, adaptateurs secteur internationaux.

Contactez notre représentant Mimio local :

Votre Distributeur :

CinQro
Propulsé par neotice
Partenaire Officiel France

mimio®

 0962 547 963
*numéro local non surtaxé

contact@cinqro.fr